

Leak Sealer F4 500ml

57764

- Segíthet eltömíteni a hozzáférhetetlen helyeken lévő szivárgásokat
- Segíthet eltömíteni a hozzáférhetetlen helyeken lévő szivárgásokat
- Időt és pénzt takarít meg a leengedés és javítás mellőzésével
- Biztonságos a használata, nem okoz kárt a fűtésrendszer és kazán egyéb alkatrészeiben
- Benne marad a rendszerben, kompatibilis az összes fémmel és anyaggal, beleértve az alumíniumot
- Egyetlen 500 ml-es újrahasznosítható palackkal 130 liternyi víz (16 radiátor) kezelhető, ami 250 m² padlófűtésnek felel meg.



A Leak Sealer F4 szivárgástömítő folyadék, amely fűtésrendszerekben használatos. Alkalmazható hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítésére, amelyek nyomásesést és kazán meghibásodását okozhatják. Miután a rendszerbe jut, a folyadék megtalálja azokat a helyeket, ahol oxigén jut be, majd a benne polimeres technológiával eltömíti azokat. Behatási ideje 1-24 óra. A szer egyedülálló tömítési hatékonysága mellett fontos, hogy nem dugul el tőle a kazán szivattyúja és a rendszer egyéb szerelvényeiben sem okoz kárt. A szivárgások gyorsan és hatékonyan tömíthetőek a rendszer leengedése nélkül.

Használat

A termék javasolt koncentrációja 0,385 %. Egy adagnyi termék alkalmas nagyobb méretű ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m²-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárítót, vagy vezetékbe épített szűrőt). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt.

Csomagolás, kezelés és biztonság

Fernox Leak Sealer F4 500 ml-es flakonokban érhető el.

A Fernox Leak Sealer F4 nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

Specifikáció

A Fernox Leak Sealer F4 egy polimer emulzió.

Szín: Piszkos fehér

Szag: Enyhe

Formátum: Viszkózus folyadék
pH (konc.): 5,0 - 7,0
pH (használat során): 7,0 - 8,5
Fajsúly: 1,0 20°C-on

Egy tétel

Magasság (mm)	182
Szélesség (mm)	88
Mélység (mm)	52
Súly (kg)	0.600
Vonalkód (EAN)	5014551577640

Csomagolás

Magasság (mm)	195
Szélesség (mm)	265
Mélység (mm)	180
Súly (kg)	6.130
Szállítás típusa	CP1 1200 x 1000
Vonalkód (OCU)	05014551001183

Utolsó módosítás 23-03-2021 (d/m/y)